

Eisen met betrekking tot een akoestisch onderzoek

1. Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (HMRI 1999);
2. De representatieve bedrijfssituatie wordt in beeld gebracht;
3. De van de representatieve bedrijfssituatie afwijkende bedrijfssituaties worden met een afzonderlijke modellering in beeld gebracht;
4. Bedrijfssituaties die worden gekenmerkt door tonaal, impulsachtig of muziekgeluid worden eveneens via een afzonderlijke modellering in beeld gebracht;
5. Op een afstand van 50 meter vanaf de terreingrens en ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning worden een aantal (zo mogelijk vier) relevante en bruikbare controlepunten gekozen;
6. In de rapportage wordt de toegepaste modellering van de (bedrijfs)situatie(s) met geluidsbronnen, gebouwen, schermen, bodem- en dempingsgebieden, bewakings- en controlepunten beschrijvend gerapporteerd. In de bijlagen wordt een schematische presentatie opgenomen, zowel getalsmatig als visueel;
7. Kengetallen voor gehanteerde geluidsvermogeniveau's van bronnen worden nader onderbouwd en voorzien van bronvermelding;'
8. De resultaten van metingen en/of berekeningen worden ter plaatse van de bewakings- en controlepunten per bedrijfssituatie gepresenteerd;
9. Naast de totaalwaarden per etmaalperiode worden voor de maatgevende beoordelingspunten ook de deelbijdragen per bron vermeld;
10. Als de geluidbelasting niet (geheel) past binnen de normen uit het Activiteitenbesluit, wordt de technische en financiële argumentatie gegeven op basis waarvan al dan niet toepassing wordt gegeven aan de best beschikbare technieken die een reductie van de geluidbelasting zouden kunnen bewerkstelligen;*
11. Het akoestisch rapport wordt tegelijk met de vergunningaanvraag/melding ingediend via vergunningen@gembest.nl.